

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Carectère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DT-203X</b>			<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. INTER.</b>			<b>RS-232/485</b>	
DT-203/2SX	Série	20	30	2	1	615x170x120	Oui
DT-203/2DX	Série	20	30	2	2	615x170x120	Oui
DT-203/4SX	Série	20	30	4	1	615x317x120	Oui
DT-203/4DX	Série	20	30	4	1	615x317x120	Oui
DT-203/6SX	Série	20	30	6	1	615x464x120	Oui
DT-203/6DX	Série	20	30	6	1	615x464x120	Oui
DT-203/8SX	Série	20	30	8	1	615x611x120	Oui
DT-203/8DX	Série	20	30	8	1	615x611x120	Oui

<b>DT-203P</b>			<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. INTER.</b>			<b>BINARIE</b>	
DT-203/2SP	Binarie	20	30	2	1	615x170x120	Oui
DT-203/2DP	Binarie	20	30	2	2	615x170x120	Oui
DT-203/4SP	Binarie	20	30	4	1	615x317x120	Oui
DT-203/4DP	Binarie	20	30	4	1	615x317x120	Oui
DT-203/6SP	Binarie	20	30	6	1	615x464x120	Oui
DT-203/6DP	Binarie	20	30	6	1	615x464x120	Oui

<b>DT-203NE</b>			<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. INTER.</b>			<b>Ethernet</b>	
DT-203/2SNE	Ethernet	20	30	2	1	615x170x120	Oui
DT-203/2DNE	Ethernet	20	30	2	2	615x170x120	Oui
DT-203/4SNE	Ethernet	20	30	4	1	615x317x120	Oui
DT-203/4DNE	Ethernet	20	30	4	1	615x317x120	Oui
DT-203/6SNE	Ethernet	20	30	6	1	615x464x120	Oui
DT-203/6DNE	Ethernet	20	30	6	1	615x464x120	Oui
DT-203/8SNE	Ethernet	20	30	8	1	615x611x120	Oui
DT-203/8DNE	Ethernet	20	30	8	1	615x611x120	Oui

<b>DT-203NP</b>			<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. INTER.</b>			<b>Profibus DP</b>	
DT-203/2SNP	Profibus DP	20	30	2	1	615x170x120	Oui
DT-203/2DNP	Profibus DP	20	30	2	2	615x170x120	Oui
DT-203/4SNP	Profibus DP	20	30	4	1	615x317x120	Oui
DT-203/4DNP	Profibus DP	20	30	4	1	615x317x120	Oui
DT-203/6SNP	Profibus DP	20	30	6	1	615x464x120	Oui
DT-203/6DNP	Profibus DP	20	30	6	1	615x464x120	Oui
DT-203/8SNP	Profibus DP	20	30	8	1	615x611x120	Oui
DT-203/8DNP	Profibus DP	20	30	8	1	615x611x120	Oui

<b>DT-203NW</b>			<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. INTER.</b>			<b>Wifi</b>	
DT-203/2SNW	Wifi	20	30	2	1	615x170x120	Oui
DT-203/2DNW	Wifi	20	30	2	2	615x170x120	Oui
DT-203/4SNW	Wifi	20	30	4	1	615x317x120	Oui
DT-203/4DNW	Wifi	20	30	4	1	615x317x120	Oui
DT-203/6SNW	Wifi	20	30	6	1	615x464x120	Oui
DT-203/6DNW	Wifi	20	30	6	1	615x464x120	Oui
DT-203/8SNW	Wifi	20	30	8	1	615x611x120	Oui
DT-203/8DNW	Wifi	20	30	8	1	615x611x120	Oui

S=1 Face

D= 2 Faces

OPTION TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ (+TH)

<b>CÂBLES ET ACCESSOIRES POUR AFFICHEURS MULTILIGNE</b>	
SC-105C	Câble programmation afficheurs DT-105, DT-110 i DT-203
TDLwin	Logiciel programmation afficheurs alphanumériques
CONV485	Convertiseur RS 232 / RS 485

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DT-105X</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. INTER.</b>					<b>RS-232/485</b>	
DT-105/1SX	Série	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-105/1DX	Série	20	50	1	2	985x118x120	Oui
DT-105/2SX	Série	20	50	2	1	985x224x120	Oui
DT-105/2DX	Série	20	50	2	2	985x224x120	Oui
DT-105/3SX	Série	20	50	3	1	985x330x120	Oui
DT-105/3DX	Série	20	50	3	2	985x330x120	Oui
DT-105/4SX	Série	20	50	4	1	985x436x120	Oui
DT-105/4DX	Série	20	50	4	2	985x436x120	Oui
DT-105/5SX	Série	20	50	5	1	985x542x120	Oui
DT-105/5DX	Série	20	50	5	2	985x542x120	Oui
DT-105/6SX	Série	20	50	6	1	985x648x120	Oui
DT-105/6DX	Série	20	50	6	2	985x648x120	Oui
DT-105/7SX	Série	20	50	7	1	985x754x120	Oui
DT-105/7DX	Série	20	50	7	2	985x754x120	Oui
DT-105/8SX	Série	20	50	8	1	985x860x120	Oui
DT-105/8DX	Série	20	50	8	2	985x860x120	Oui

<b>DT-105P</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. INTER.</b>					<b>BINARIE</b>	
DT-105/1SP	Binarie	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-105/1DP	Binarie	20	50	1	2	985x118x120	Oui
DT-105/2SP	Binarie	20	50	2	1	985x224x120	Oui
DT-105/2DP	Binarie	20	50	2	2	985x224x120	Oui
DT-105/3SP	Binarie	20	50	3	1	985x330x120	Oui
DT-105/3DP	Binarie	20	50	3	2	985x330x120	Oui
DT-105/4SP	Binarie	20	50	4	1	985x436x120	Oui
DT-105/4DP	Binarie	20	50	4	2	985x436x120	Oui
DT-105/5SP	Binarie	20	50	5	1	985x542x120	Oui
DT-105/5DP	Binarie	20	50	5	2	985x542x120	Oui
DT-105/6SP	Binarie	20	50	6	1	985x648x120	Oui
DT-105/6DP	Binarie	20	50	6	2	985x648x120	Oui

<b>DT-105NE</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. INTER.</b>					<b>Ethernet</b>	
DT-105/1SNE	Ethernet	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-105/1DNE	Ethernet	20	50	1	2	985x118x120	Oui
DT-105/2SNE	Ethernet	20	50	2	1	985x224x120	Oui
DT-105/2DNE	Ethernet	20	50	2	2	985x224x120	Oui
DT-105/3SNE	Ethernet	20	50	3	1	985x330x120	Oui
DT-105/3DNE	Ethernet	20	50	3	2	985x330x120	Oui
DT-105/4SNE	Ethernet	20	50	4	1	985x436x120	Oui
DT-105/4DNE	Ethernet	20	50	4	2	985x436x120	Oui
DT-105/5SNE	Ethernet	20	50	5	1	985x542x120	Oui
DT-105/5DNE	Ethernet	20	50	5	2	985x542x120	Oui
DT-105/6SNE	Ethernet	20	50	6	1	985x648x120	Oui
DT-105/6DNE	Ethernet	20	50	6	2	985x648x120	Oui
DT-105/7SNE	Ethernet	20	50	7	1	985x754x120	Oui
DT-105/7DNE	Ethernet	20	50	7	2	985x754x120	Oui
DT-105/8SNE	Ethernet	20	50	8	1	985x860x120	Oui
DT-105/8DNE	Ethernet	20	50	8	2	985x860x120	Oui

S=1 Face

D= 2 Faces

OPTION TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ (+TH)

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DT-105NP</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. INTER.</b>					<b>Profibus DP</b>	
DT-105/1SNP	Profibus DP	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-105/1DNP	Profibus DP	20	50	1	2	985x118x120	Oui
DT-105/2SNP	Profibus DP	20	50	2	1	985x224x120	Oui
DT-105/2DNP	Profibus DP	20	50	2	2	985x224x120	Oui
DT-105/3SNP	Profibus DP	20	50	3	1	985x330x120	Oui
DT-105/3DNP	Profibus DP	20	50	3	2	985x330x120	Oui
DT-105/4SNP	Profibus DP	20	50	4	1	985x436x120	Oui
DT-105/4DNP	Profibus DP	20	50	4	2	985x436x120	Oui
DT-105/5SNP	Profibus DP	20	50	5	1	985x542x120	Oui
DT-105/5DNP	Profibus DP	20	50	5	2	985x542x120	Oui
DT-105/6SNP	Profibus DP	20	50	6	1	985x648x120	Oui
DT-105/6DNP	Profibus DP	20	50	6	2	985x648x120	Oui
DT-105/7SNP	Profibus DP	20	50	7	1	985x754x120	Oui
DT-105/7DNP	Profibus DP	20	50	7	2	985x754x120	Oui
DT-105/8SNP	Profibus DP	20	50	8	1	985x860x120	Oui
DT-105/8DNP	Profibus DP	20	50	8	2	985x860x120	Oui

<b>DT-105NW</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. INTER.</b>					<b>Wifi</b>	
DT-105/1SNW	Wifi	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-105/1DNW	Wifi	20	50	1	2	985x118x120	Oui
DT-105/2SNW	Wifi	20	50	2	1	985x224x120	Oui
DT-105/2DNW	Wifi	20	50	2	2	985x224x120	Oui
DT-105/3SNW	Wifi	20	50	3	1	985x330x120	Oui
DT-105/3DNW	Wifi	20	50	3	2	985x330x120	Oui
DT-105/4SNW	Wifi	20	50	4	1	985x436x120	Oui
DT-105/4DNW	Wifi	20	50	4	2	985x436x120	Oui
DT-105/5SNW	Wifi	20	50	5	1	985x542x120	Oui
DT-105/5DNW	Wifi	20	50	5	2	985x542x120	Oui
DT-105/6SNW	Wifi	20	50	6	1	985x648x120	Oui
DT-105/6DNW	Wifi	20	50	6	2	985x648x120	Oui
DT-105/7SNW	Wifi	20	50	7	1	985x754x120	Oui
DT-105/7DNW	Wifi	20	50	7	2	985x754x120	Oui
DT-105/8SNW	Wifi	20	50	8	1	985x860x120	Oui
DT-105/8DNW	Wifi	20	50	8	2	985x860x120	Oui

S=1 Face

D= 2 Faces

OPTION TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ (+TH)

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DT-106X</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. EXTER.</b>					<b>RS-232/485</b>	
DT-106/1SX	Série	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-106/1DX	Série	20	50	1	2	985x118x120	Oui
DT-106/2SX	Série	20	50	2	1	985x224x120	Oui
DT-106/2DX	Série	20	50	2	2	985x224x120	Oui
DT-106/3SX	Série	20	50	3	1	985x330x120	Oui
DT-106/3DX	Série	20	50	3	2	985x330x120	Oui
DT-106/4SX	Série	20	50	4	1	985x436x120	Oui
DT-106/4DX	Série	20	50	4	2	985x436x120	Oui
DT-106/5SX	Série	20	50	5	1	985x542x120	Oui
DT-106/5DX	Série	20	50	5	2	985x542x120	Oui
DT-106/6SX	Série	20	50	6	1	985x648x120	Oui
DT-106/6DX	Série	20	50	6	2	985x648x120	Oui
DT-106/7SX	Série	20	50	7	1	985x754x120	Oui
DT-106/7DX	Série	20	50	7	2	985x754x120	Oui
DT-106/8SX	Série	20	50	8	1	985x860x120	Oui
DT-106/8DX	Série	20	50	8	2	985x860x120	Oui

<b>DT-106P</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. EXTER.</b>					<b>BINARIE</b>	
DT-106/1SP	Binarie	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-106/1DP	Binarie	20	50	1	2	985x118x120	Oui
DT-106/2SP	Binarie	20	50	2	1	985x224x120	Oui
DT-106/2DP	Binarie	20	50	2	2	985x224x120	Oui
DT-106/3SP	Binarie	20	50	3	1	985x330x120	Oui
DT-106/3DP	Binarie	20	50	3	2	985x330x120	Oui
DT-106/4SP	Binarie	20	50	4	1	985x436x120	Oui
DT-106/4DP	Binarie	20	50	4	2	985x436x120	Oui
DT-106/5SP	Binarie	20	50	5	1	985x542x120	Oui
DT-106/5DP	Binarie	20	50	5	2	985x542x120	Oui
DT-106/6SP	Binarie	20	50	6	1	985x648x120	Oui
DT-106/6DP	Binarie	20	50	6	2	985x648x120	Oui

<b>DT-106NE</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. EXTER.</b>					<b>Ethernet</b>	
DT-106/1SNE	Ethernet	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-106/1DNE	Ethernet	20	50	1	2	985x118x120	Oui
DT-106/2SNE	Ethernet	20	50	2	1	985x224x120	Oui
DT-106/2DNE	Ethernet	20	50	2	2	985x224x120	Oui
DT-106/3SNE	Ethernet	20	50	3	1	985x330x120	Oui
DT-106/3DNE	Ethernet	20	50	3	2	985x330x120	Oui
DT-106/4SNE	Ethernet	20	50	4	1	985x436x120	Oui
DT-106/4DNE	Ethernet	20	50	4	2	985x436x120	Oui
DT-106/5SNE	Ethernet	20	50	5	1	985x542x120	Oui
DT-106/5DNE	Ethernet	20	50	5	2	985x542x120	Oui
DT-106/6SNE	Ethernet	20	50	6	1	985x648x120	Oui
DT-106/6DNE	Ethernet	20	50	6	2	985x648x120	Oui
DT-106/7SNE	Ethernet	20	50	7	1	985x754x120	Oui
DT-106/7DNE	Ethernet	20	50	7	2	985x754x120	Oui
DT-106/8SNE	Ethernet	20	50	8	1	985x860x120	Oui
DT-106/8DNE	Ethernet	20	50	8	2	985x860x120	Oui

<b>DT-106NP</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. EXTER.</b>					<b>Profibus DP</b>	
DT-106/1SNP	Profibus DP	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-106/1DNP	Profibus DP	20	50	1	2	985x118x120	Oui
DT-106/2SNP	Profibus DP	20	50	2	1	985x224x120	Oui
DT-106/2DNP	Profibus DP	20	50	2	2	985x224x120	Oui
DT-106/3SNP	Profibus DP	20	50	3	1	985x330x120	Oui
DT-106/3DNP	Profibus DP	20	50	3	2	985x330x120	Oui
DT-106/4SNP	Profibus DP	20	50	4	1	985x436x120	Oui
DT-106/4DNP	Profibus DP	20	50	4	2	985x436x120	Oui
DT-106/5SNP	Profibus DP	20	50	5	1	985x542x120	Oui
DT-106/5DNP	Profibus DP	20	50	5	2	985x542x120	Oui
DT-106/6SNP	Profibus DP	20	50	6	1	985x648x120	Oui
DT-106/6DNP	Profibus DP	20	50	6	2	985x648x120	Oui
DT-106/7SNP	Profibus DP	20	50	7	1	985x754x120	Oui
DT-106/7DNP	Profibus DP	20	50	7	2	985x754x120	Oui
DT-106/8SNP	Profibus DP	20	50	8	1	985x860x120	Oui
DT-106/8DNP	Profibus DP	20	50	8	2	985x860x120	Oui

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DT-106NW</b>			<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. EXTER.</b>			<b>Wifi</b>	
DT-106/1SNW	Wifi	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-106/1DNW	Wifi	20	50	1	2	985x118x120	Oui
DT-106/2SNW	Wifi	20	50	2	1	985x224x120	Oui
DT-106/2DNW	Wifi	20	50	2	2	985x224x120	Oui
DT-106/3SNW	Wifi	20	50	3	1	985x330x120	Oui
DT-106/3DNW	Wifi	20	50	3	2	985x330x120	Oui
DT-106/4SNW	Wifi	20	50	4	1	985x436x120	Oui
DT-106/4DNW	Wifi	20	50	4	2	985x436x120	Oui
DT-106/5SNW	Wifi	20	50	5	1	985x542x120	Oui
DT-106/5DNW	Wifi	20	50	5	2	985x542x120	Oui
DT-106/6SNW	Wifi	20	50	6	1	985x648x120	Oui
DT-106/6DNW	Wifi	20	50	6	2	985x648x120	Oui
DT-106/7SNW	Wifi	20	50	7	1	985x754x120	Oui
DT-106/7DNW	Wifi	20	50	7	2	985x754x120	Oui
DT-106/8SNW	Wifi	20	50	8	1	985x860x120	Oui
DT-106/8DNW	Wifi	20	50	8	2	985x860x120	Oui

<b>DT-110X</b>			<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. INTER.</b>			<b>RS-232/485</b>	
DT-110/1SX	Série	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-110/1DX	Série	20	100	1	2	1886x165x120	Oui
DT-110/2SX	Série	20	100	2	1	1886x378x120	Oui
DT-110/2DX	Série	20	100	2	2	1886x378x120	Oui
DT-110/3SX	Série	20	100	3	1	1886x591x120	Oui
DT-110/3DX	Série	20	100	3	2	1886x591x120	Oui
DT-110/4SX	Série	20	100	4	1	1886x805x120	Oui
DT-110/4DX	Série	20	100	4	2	1886x805x120	Oui
DT-110/5SX	Série	20	100	5	1	1886x1018x120	Oui
DT-110/5DX	Série	20	100	5	2	1886x1018x120	Oui
DT-110/6SX	Série	20	100	6	1	1886x1232x120	Oui
DT-110/6DX	Série	20	100	6	2	1886x1232x120	Oui
DT-110/7SX	Série	20	100	7	1	1886x1445x120	Oui
DT-110/7DX	Série	20	100	7	2	1886x1445x120	Oui
DT-110/8SX	Série	20	100	8	1	1886x1659x120	Oui
DT-110/8DX	Série	20	100	8	2	1886x1659x120	Oui

<b>DT-110P</b>			<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. INTER.</b>			<b>BINARIE</b>	
DT-110/1SP	Binarie	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-110/1DP	Binarie	20	100	1	2	1886x165x120	Oui
DT-110/2SP	Binarie	20	100	2	1	1886x378x120	Oui
DT-110/2DP	Binarie	20	100	2	2	1886x378x120	Oui
DT-110/3SP	Binarie	20	100	3	1	1886x591x120	Oui
DT-110/3DP	Binarie	20	100	3	2	1886x591x120	Oui
DT-110/4SP	Binarie	20	100	4	1	1886x805x120	Oui
DT-110/4DP	Binarie	20	100	4	2	1886x805x120	Oui
DT-110/5SP	Binarie	20	100	5	1	1886x1018x120	Oui
DT-110/5DP	Binarie	20	100	5	2	1886x1018x120	Oui
DT-110/6SP	Binarie	20	100	6	1	1886x1232x120	Oui
DT-110/6DP	Binarie	20	100	6	2	1886x1232x120	Oui

S=1 Face

D= 2 Faces

OPTION TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ (+TH)

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DT-110NE</b>			<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. INTER.</b>			<b>Ethernet</b>	
DT-110/1SNE	Série	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-110/1DNE	Série	20	100	1	2	1886x165x120	Oui
DT-110/2SNE	Série	20	100	2	1	1886x378x120	Oui
DT-110/2DNE	Série	20	100	2	2	1886x378x120	Oui
DT-110/3SNE	Série	20	100	3	1	1886x591x120	Oui
DT-110/3DNE	Série	20	100	3	2	1886x591x120	Oui
DT-110/4SNE	Série	20	100	4	1	1886x805x120	Oui
DT-110/4DNE	Série	20	100	4	2	1886x805x120	Oui
DT-110/5SNE	Série	20	100	5	1	1886x1018x120	Oui
DT-110/5DNE	Série	20	100	5	2	1886x1018x120	Oui
DT-110/6SNE	Série	20	100	6	1	1886x1232x120	Oui
DT-110/6DNE	Série	20	100	6	2	1886x1232x120	Oui
DT-110/7SNE	Série	20	100	7	1	1886x1445x120	Oui
DT-110/7DNE	Série	20	100	7	2	1886x1445x120	Oui
DT-110/8SNE	Série	20	100	8	1	1886x1659x120	Oui
DT-110/8DNE	Série	20	100	8	2	1886x1659x120	Oui

<b>DT-110NP</b>			<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. INTER.</b>			<b>Profibus DP</b>	
DT-110/1SNP	Profibus DP	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-110/1DNP	Profibus DP	20	100	1	2	1886x165x120	Oui
DT-110/2SNP	Profibus DP	20	100	2	1	1886x378x120	Oui
DT-110/2DNP	Profibus DP	20	100	2	2	1886x378x120	Oui
DT-110/3SNP	Profibus DP	20	100	3	1	1886x591x120	Oui
DT-110/3DNP	Profibus DP	20	100	3	2	1886x591x120	Oui
DT-110/4SNP	Profibus DP	20	100	4	1	1886x805x120	Oui
DT-110/4DNP	Profibus DP	20	100	4	2	1886x805x120	Oui
DT-110/5SNP	Profibus DP	20	100	5	1	1886x1018x120	Oui
DT-110/5DNP	Profibus DP	20	100	5	2	1886x1018x120	Oui
DT-110/6SNP	Profibus DP	20	100	6	1	1886x1232x120	Oui
DT-110/6DNP	Profibus DP	20	100	6	2	1886x1232x120	Oui
DT-110/7SNP	Profibus DP	20	100	7	1	1886x1445x120	Oui
DT-110/7DNP	Profibus DP	20	100	7	2	1886x1445x120	Oui
DT-110/8SNP	Profibus DP	20	100	8	1	1886x1659x120	Oui
DT-110/8DNP	Profibus DP	20	100	8	2	1886x1659x120	Oui

<b>DT-110NW</b>			<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. INTER.</b>			<b>Wifi</b>	
DT-110/1SNW	Wifi	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-110/1DNW	Wifi	20	100	1	2	1886x165x120	Oui
DT-110/2SNW	Wifi	20	100	2	1	1886x378x120	Oui
DT-110/2DNW	Wifi	20	100	2	2	1886x378x120	Oui
DT-110/3SNW	Wifi	20	100	3	1	1886x591x120	Oui
DT-110/3DNW	Wifi	20	100	3	2	1886x591x120	Oui
DT-110/4SNW	Wifi	20	100	4	1	1886x805x120	Oui
DT-110/4DNW	Wifi	20	100	4	2	1886x805x120	Oui
DT-110/5SNW	Wifi	20	100	5	1	1886x1018x120	Oui
DT-110/5DNW	Wifi	20	100	5	2	1886x1018x120	Oui
DT-110/6SNW	Wifi	20	100	6	1	1886x1232x120	Oui
DT-110/6DNW	Wifi	20	100	6	2	1886x1232x120	Oui
DT-110/7SNW	Wifi	20	100	7	1	1886x1445x120	Oui
DT-110/7DNW	Wifi	20	100	7	2	1886x1445x120	Oui
DT-110/8SNW	Wifi	20	100	8	1	1886x1659x120	Oui
DT-110/8DNW	Wifi	20	100	8	2	1886x1659x120	Oui

S=1 Face

D= 2 Faces

OPTION TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ (+TH)

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DT-111X</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. EXTER.</b>					<b>RS-232/485</b>	
DT-111/1SX	Série	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-111/1DX	Série	20	100	1	2	1886x165x120	Oui
DT-111/2SX	Série	20	100	2	1	1886x378x120	Oui
DT-111/2DX	Série	20	100	2	2	1886x378x120	Oui
DT-111/3SX	Série	20	100	3	1	1886x591x120	Oui
DT-111/3DX	Série	20	100	3	2	1886x591x120	Oui
DT-111/4SX	Série	20	100	4	1	1886x805x120	Oui
DT-111/4DX	Série	20	100	4	2	1886x805x120	Oui
DT-111/5SX	Série	20	100	5	1	1886x1018x120	Oui
DT-111/5DX	Série	20	100	5	2	1886x1018x120	Oui
DT-111/6SX	Série	20	100	6	1	1886x1232x120	Oui
DT-111/6DX	Série	20	100	6	2	1886x1232x120	Oui
DT-111/7SX	Série	20	100	7	1	1886x1445x120	Oui
DT-111/7DX	Série	20	100	7	2	1886x1445x120	Oui
DT-111/8SX	Série	20	100	8	1	1886x1659x120	Oui
DT-111/8DX	Série	20	100	8	1	1886x1659x120	Oui

<b>DT-111P</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. EXTER.</b>					<b>BINARIE</b>	
DT-111/1SP	Binarie	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-111/1DP	Binarie	20	100	1	2	1886x165x120	Oui
DT-111/2SP	Binarie	20	100	2	1	1886x378x120	Oui
DT-111/2DP	Binarie	20	100	2	2	1886x378x120	Oui
DT-111/3SP	Binarie	20	100	3	1	1886x591x120	Oui
DT-111/3DP	Binarie	20	100	3	2	1886x591x120	Oui
DT-111/4SP	Binarie	20	100	4	1	1886x805x120	Oui
DT-111/4DP	Binarie	20	100	4	2	1886x805x120	Oui
DT-111/5SP	Binarie	20	100	5	1	1886x1018x120	Oui
DT-111/5DP	Binarie	20	100	5	2	1886x1018x120	Oui
DT-111/6SP	Binarie	20	100	6	1	1886x1232x120	Oui
DT-111/6DP	Binarie	20	100	6	2	1886x1232x120	Oui

<b>DT-111NE</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. EXTER.</b>					<b>Ethernet</b>	
DT-111/1SNE	Série	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-111/1DNE	Série	20	100	1	2	1886x165x120	Oui
DT-111/2SNE	Série	20	100	2	1	1886x378x120	Oui
DT-111/2DNE	Série	20	100	2	2	1886x378x120	Oui
DT-111/3SNE	Série	20	100	3	1	1886x591x120	Oui
DT-111/3DNE	Série	20	100	3	2	1886x591x120	Oui
DT-111/4SNE	Série	20	100	4	1	1886x805x120	Oui
DT-111/4DNE	Série	20	100	4	2	1886x805x120	Oui
DT-111/5SNE	Série	20	100	5	1	1886x1018x120	Oui
DT-111/5DNE	Série	20	100	5	2	1886x1018x120	Oui
DT-111/6SNE	Série	20	100	6	1	1886x1232x120	Oui
DT-111/6DNE	Série	20	100	6	2	1886x1232x120	Oui
DT-111/7SNE	Série	20	100	7	1	1886x1445x120	Oui
DT-111/7DNE	Série	20	100	7	2	1886x1445x120	Oui
DT-111/8SNE	Série	20	100	8	1	1886x1659x120	Oui
DT-111/8DNE	Série	20	100	8	2	1886x1659x120	Oui

<b>DT-111NP</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. EXTER.</b>					<b>Profibus DP</b>	
DT-111/1SNP	Profibus DP	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-111/1DNP	Profibus DP	20	100	1	2	1886x165x120	Oui
DT-111/2SNP	Profibus DP	20	100	2	1	1886x378x120	Oui
DT-111/2DNP	Profibus DP	20	100	2	2	1886x378x120	Oui
DT-111/3SNP	Profibus DP	20	100	3	1	1886x591x120	Oui
DT-111/3DNP	Profibus DP	20	100	3	2	1886x591x120	Oui
DT-111/4SNP	Profibus DP	20	100	4	1	1886x805x120	Oui
DT-111/4DNP	Profibus DP	20	100	4	2	1886x805x120	Oui
DT-111/5SNP	Profibus DP	20	100	5	1	1886x1018x120	Oui
DT-111/5DNP	Profibus DP	20	100	5	2	1886x1018x120	Oui
DT-111/6SNP	Profibus DP	20	100	6	1	1886x1232x120	Oui
DT-111/6DNP	Profibus DP	20	100	6	2	1886x1232x120	Oui
DT-111/7SNP	Profibus DP	20	100	7	1	1886x1445x120	Oui
DT-111/7DNP	Profibus DP	20	100	7	2	1886x1445x120	Oui
DT-111/8SNP	Profibus DP	20	100	8	1	1886x1659x120	Oui
DT-111/8DNP	Profibus DP	20	100	8	2	1886x1659x120	Oui

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DT-111NW</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. EXTER.</b>					<b>Wifi</b>	
DT-111/1SNW	Wifi	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-111/1DNW	Wifi	20	100	1	2	1886x165x120	Oui
DT-111/2SNW	Wifi	20	100	2	1	1886x378x120	Oui
DT-111/2DNW	Wifi	20	100	2	2	1886x378x120	Oui
DT-111/3SNW	Wifi	20	100	3	1	1886x591x120	Oui
DT-111/3DNW	Wifi	20	100	3	2	1886x591x120	Oui
DT-111/4SNW	Wifi	20	100	4	1	1886x805x120	Oui
DT-111/4DNW	Wifi	20	100	4	2	1886x805x120	Oui
DT-111/5SNW	Wifi	20	100	5	1	1886x1018x120	Oui
DT-111/5DNW	Wifi	20	100	5	2	1886x1018x120	Oui
DT-111/6SNW	Wifi	20	100	6	1	1886x1232x120	Oui
DT-111/6DNW	Wifi	20	100	6	2	1886x1232x120	Oui
DT-111/7SNW	Wifi	20	100	7	1	1886x1445x120	Oui
DT-111/7DNW	Wifi	20	100	7	2	1886x1445x120	Oui
DT-111/8SNW	Wifi	20	100	8	1	1886x1659x120	Oui
DT-111/8DNW	Wifi	20	100	8	2	1886x1659x120	Oui

S=1 Face

D= 2 Faces

---

**OPTION TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ (+TH)**


---

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DT-203eX</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>RS-232/485</b>	
DT-203e/2SX	Série	20	30	2	1	615x170x120	Oui
DT-203e/2DX	Série	20	30	2	2	615x170x120	Oui
<b>DT-203eP</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>BINARIE</b>	
DT-203e/2SP	Binarie	20	30	2	1	615x170x120	Oui
DT-203e/2DP	Binarie	20	30	2	2	615x170x120	Oui
<b>DT-203eNE</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>Ethernet</b>	
DT-203e/2SNE	Ethernet	20	30	2	1	615x170x120	Oui
DT-203e/2DNE	Ethernet	20	30	2	2	615x170x120	Oui
<b>DT-203eNP</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>Profibus</b>	
DT-203e/2SNP	Profibus DP	20	30	2	1	615x170x120	Oui
DT-203e/2DNP	Profibus DP	20	30	2	2	615x170x120	Oui
<b>DT-203eNW</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>Wifi</b>	
DT-203e/2SNW	Wifi	20	30	2	1	615x170x120	Oui
DT-203e/2DNW	Wifi	20	30	2	2	615x170x120	Oui
<b>DT-105eX</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>RS-232/485</b>	
DT-105e/1SX	Série	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-105e/1DX	Série	20	50	1	2	985x118x120	Oui
<b>DT-105eP</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>BINARIE</b>	
DT-105e/1SP	Binarie	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-105e/1DP	Binarie	20	50	1	2	985x118x120	Oui
<b>DT-105eNE</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>Ethernet</b>	
DT-105e/1SNE	Ethernet	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-105e/1DNE	Ethernet	20	50	1	2	985x118x120	Oui
<b>DT-105eNP</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>Profibus</b>	
DT-105e/1SNP	Profibus DP	20	50	1	1	985x130x120	Oui
DT-105e/1DNP	Profibus DP	20	50	1	2	985x130x120	Oui
<b>DT-105eNW</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>Wifi</b>	
DT-105e/1SNW	Wifi	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-105e/1DNW	Wifi	20	50	1	2	985x118x120	Oui
<b>DT-110eX</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>RS-232/485</b>	
DT-110e/1SX	Série	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-110e/1DX	Série	20	100	1	2	1886x165x120	Oui
<b>DT-110eP</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>BINARIE</b>	
DT-110e/1SP	Binarie	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-110e/1DP	Binarie	20	100	1	2	1886x165x120	Oui
<b>DT-110eNE</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>Ethernet</b>	
DT-110e/1SNE	Série	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-110e/1DNE	Série	20	100	1	2	1886x165x120	Oui
<b>DT-110eNP</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>Profibus</b>	
DT-110e/1SNP	Profibus DP	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-110e/1DNP	Profibus DP	20	100	1	2	1886x165x120	Oui
<b>DT-110eNW</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>Wifi</b>	
DT-110e/1SNW	Wifi	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-110e/1DNW	Wifi	20	100	1	2	1886x165x120	Oui

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caractère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DT-106eX</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>RS-232/485</b>	
DT-106e/1SX	Série	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-106e/1DX	Série	20	50	1	2	985x118x120	Oui

<b>DT-106eP</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>BINARIE</b>	
DT-106e/1SP	Binarie	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-106e/1DP	Binarie	20	50	1	2	985x118x120	Oui

<b>DT-106eNE</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>Ethernet</b>	
DT-106e/1SNE	Ethernet	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-106e/1DNE	Ethernet	20	50	1	2	985x118x120	Oui

<b>DT-106eNP</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>Profibus</b>	
DT-106e/1SNP	Profibus DP	20	50	1	1	985x130x120	Oui
DT-106e/1DNP	Profibus DP	20	50	1	2	985x130x120	Oui

<b>DT-106eNW</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>Wifi</b>	
DT-106e/1SNW	Wifi	20	50	1	1	985x118x120	Oui
DT-106e/1DNW	Wifi	20	50	1	2	985x118x120	Oui

<b>DT-111eX</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>RS-232/485</b>	
DT-111e/1SX	Série	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-111e/1DX	Série	20	100	1	2	1886x165x120	Oui

<b>DT-111eP</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>BINARIE</b>	
DT-111e/1SP	Binarie	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-111e/1DP	Binarie	20	100	1	2	1886x165x120	Oui

<b>DT-111eNE</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>Ethernet</b>	
DT-111e/1SNE	Série	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-111e/1DNE	Série	20	100	1	2	1886x165x120	Oui

<b>DT-111eNP</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>Profibus</b>	
DT-111e/1SNP	Profibus DP	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-111e/1DNP	Profibus DP	20	100	1	2	1886x165x120	Oui

<b>DT-111eNW</b>	<b>ALPHANUMÉRIQUES LED. IP65</b>					<b>Wifi</b>	
DT-111e/1SNW	Wifi	20	100	1	1	1886x165x120	Oui
DT-111e/1DNW	Wifi	20	100	1	2	1886x165x120	Oui

S=1 Face

D= 2 Faces

OPTION TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ IP65. (+TH)

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caractère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DN-107</b>	<b>Cube, Entrée BCD. Digt de 57mm.</b>						
DN-107/2B-150	Binaire	2	57	1	4	140x140x140	-
DN-107/2B-400	Binaire	2	57	1	4	140x140x140	-
DN-107/3B-150	Binaire	3	57	1	4	191x191x146	-
DN-107/3B-400	Binaire	3	57	1	4	191x191x146	-
DN-107/3B-600	Binaire	3	57	1	4	191x191x146	-

<b>DN-108</b>	<b>BCD. Digt de 20mm.</b>						
DN-108	Binaire	2	20	1	1	72x36x127	-

<b>DN-109X</b>	Digit de 57mm.	<b>Répéter Série RS-232/RS485. INTERIEUR</b>					
DN-109/3SX	Série	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109/4SX	Série	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/4DX	Série	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/5SX	Série	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/5DX	Série	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/6SX	Série	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109/6DX	Série	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109/7SX	Série	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109/7DX	Série	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109/8SX	Série	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109/8DX	Série	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109/9SX	Série	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109/9DX	Série	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109/10SX	Série	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109/10DX	Série	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109C/X</b>	57mm COLEUR.	<b>Répéter Série RS-232/RS485. INTERIEUR</b>					
DN-109C/3SX	Série	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109C/4SX	Série	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/4DX	Série	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/5SX	Série	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/5DX	Série	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/6SX	Série	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109C/6DX	Série	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109C/7SX	Série	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109C/7DX	Série	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109C/8SX	Série	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109C/8DX	Série	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109C/9SX	Série	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109C/9DX	Série	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109C/10SX	Série	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109C/10DX	Série	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109P</b>	Digit de 57mm.	<b>Control Binaire. INTERIEUR</b>					
DN-109/3SP	Binaire	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109/4SP	Binaire	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/4DP	Binaire	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/5SP	Binaire	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/5DP	Binaire	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/6SP	Binaire	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109/6DP	Binaire	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109/7SP	Binaire	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109/7DP	Binaire	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109/8SP	Binaire	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109/8DP	Binaire	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109/9SP	Binaire	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109/9DP	Binaire	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109/10SP	Binaire	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109/10DP	Binaire	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109TH</b>	Digit de 57mm.	<b>Température i humidité. INTERIEUR</b>					
DN-109/STH	Temp. et humid	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/DTH	Temp. et humid	5	57	1	2	288x122x120	-

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caractère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>OPTION FONT ALIMENTACIO A 24Vcc</b>							
Sonde TH 2m							

S=1 Face

D= 2 Faces

Opti. relais (PR)	Ajouter						
Option L. Serie(PX)	Ajouter						
Option text leds	Models S	+TL				+96mm	
Option text vinyle	Models S	+TV				+96mm	
Option text leds	Models D	+TL				+96mm	
Option text vinyle	Models D	+TV				+96mm	
Models PR =	Models P + Option relais						
Models PX =	Models P + Option ligne série						
Models PXR =	Models P + Option ligne série + Option relais						

DN-109NE	Digit de 57mm.	Ethernet. INTERIEUR					
DN-109/3SNE	Ethernet	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109/4SNE	Ethernet	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/4DNE	Ethernet	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/5SNE	Ethernet	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/5DNE	Ethernet	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/6SNE	Ethernet	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109/6DNE	Ethernet	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109/7SNE	Ethernet	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109/7DNE	Ethernet	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109/8SNE	Ethernet	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109/8DNE	Ethernet	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109/9SNE	Ethernet	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109/9DNE	Ethernet	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109/10SNE	Ethernet	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109/10DNE	Ethernet	10	57	1	2	526x122x120	-

DN-109NP	Digit de 57mm.	Profibus-DP. INTERIEUR					
DN-109/3SNP	Profibus-DP	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109/4SNP	Profibus-DP	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/4DNP	Profibus-DP	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/5SNP	Profibus-DP	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/5DNP	Profibus-DP	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/6SNP	Profibus-DP	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109/6DNP	Profibus-DP	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109/7SNP	Profibus-DP	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109/7DNP	Profibus-DP	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109/8SNP	Profibus-DP	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109/8DNP	Profibus-DP	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109/9SNP	Profibus-DP	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109/9DNP	Profibus-DP	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109/10SNP	Profibus-DP	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109/10DNP	Profibus-DP	10	57	1	2	526x122x120	-

DN-109NW	Digit de 57mm.	Wifi. INTERIEUR					
DN-109/3SNW	Wifi	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109/4SNW	Wifi	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/4DNW	Wifi	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/5SNW	Wifi	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/5DNW	Wifi	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/6SNW	Wifi	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109/6DNW	Wifi	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109/7SNW	Wifi	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109/7DNW	Wifi	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109/8SNW	Wifi	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109/8DNW	Wifi	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109/9SNW	Wifi	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109/9DNW	Wifi	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109/10SNW	Wifi	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109/10DNW	Wifi	10	57	1	2	526x122x120	-

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DN-109AP</b>	Digit de 57mm.		Entrée analogique. INTERIEUR				
DN-109/3SAP	Procés	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109/3DAP	Procés	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/4SAP	Procés	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/4DAP	Procés	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/5SAP	Procés	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/5DAP	Procés	5	57	1	2	288x122x120	-

<b>DN-109AT</b>	Digit de 57mm.		Entrée analogique. INTERIEUR				
DN-109/3SAT	Température	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109/3DAT	Température	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/4SAT	Température	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/4DAT	Température	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/5SAT	Température	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/5DAT	Température	5	57	1	2	288x122x120	-

<b>DN-109C/AP</b>	57mm COLEUR.		Entrée analogique. INTERIEUR				
DN-109C/3SAP	Procés	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109C/3DAP	Procés	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/4SAP	Procés	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/4DAP	Procés	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/5SAP	Procés	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/5DAP	Procés	5	57	1	2	288x122x120	-

<b>DN-109C/AT</b>	57mm COLEUR.		Entrée analogique. INTERIEUR				
DN-109C/3SAT	Température	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109C/3DAT	Température	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/4SAT	Température	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/4DAT	Température	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/5SAT	Température	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/5DAT	Température	5	57	1	2	288x122x120	-

---

**OPTION FONT ALIMENTACIO A 24Vcc**


---

S=1 Face

D= 2 Faces

DN-109 / APX	Ligne serie						Ajouter
DN-109 / ATX	Ligne serie						Ajouter
DN-109 / APR	Sortie relais						Ajouter
DN-109 / ATR	Sortie relais						Ajouter
DN-109 / APXR	Ligne série + relais						Ajouter
DN-109 / ATXR	Ligne série + relais						Ajouter

Option text leds	Models S	+TL			1	+96mm	Ajouter
Option text vinyle	Models S	+TV			2	+96mm	Ajouter
Option text leds	Models D	+TL			1	+96mm	Ajouter
Option text vinyle	Models D	+TV			2	+96mm	Ajouter

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DN-109eX</b>	Digit de 57mm.					<b>Répéter Série RS-232/RS485. IP65</b>	
DN-109e/3SX	Série	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109e/4SX	Série	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/4DX	Série	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/5SX	Série	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/5DX	Série	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/6SX	Série	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109e/6DX	Série	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109e/7SX	Série	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109e/7DX	Série	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109e/8SX	Série	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109e/8DX	Série	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109e/9SX	Série	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109e/9DX	Série	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109e/10SX	Série	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109e/10DX	Série	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109CeX</b>	57mm COLEUR.					<b>Répéter Série RS-232/RS485. IP65</b>	
DN-109Ce/3SX	Série	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109Ce/4SX	Série	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/4DX	Série	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/5SX	Série	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/5DX	Série	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/6SX	Série	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109Ce/6DX	Série	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109Ce/7SX	Série	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109Ce/7DX	Série	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109Ce/8SX	Série	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109Ce/8DX	Série	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109Ce/9SX	Série	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109Ce/9DX	Série	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109Ce/10SX	Série	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109Ce/10DX	Série	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109eP</b>	Digit de 57mm.					<b>Control Binarie. IP65</b>	
DN-109e/3SP	Binarie	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109e/4SP	Binarie	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/4DP	Binarie	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/5SP	Binarie	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/5DP	Binarie	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/6SP	Binarie	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109e/6DP	Binarie	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109e/7SP	Binarie	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109e/7DP	Binarie	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109e/8SP	Binarie	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109e/8DP	Binarie	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109e/9SP	Binarie	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109e/9DP	Binarie	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109e/10SP	Binarie	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109e/10DP	Binarie	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109eTH</b>	Digit de 57mm.					<b>Température i humidité. IP65</b>	
DN-109e/STH	Temp. et humid	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/DTH	Temp. et humid	5	57	1	2	288x122x120	-

**OPTION FONT ALIMENTACIO A 24Vcc**

Sonde TH 2m

S=1 Face

D= 2 Faces

Opti. relais (PR)	Ajouter						
Option L. Serie(PX)	Ajouter						
Option text leds	Models S	+TL				+96mm	
Option text vinyle	Models S	+TV				+96mm	
Option text leds	Models D	+TL				+96mm	
Option text vinyle	Models D	+TV				+96mm	
Models PR =	Models P + Option relais						
Models PX =	Models P + Option ligne série						
Models PXR =	Models P + Option ligne série + Option relais						

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DN-109eNE</b>		Digit de 57mm.		Ethernet IP65			
DN-109e/3SNE	Ethernet	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109e/4SNE	Ethernet	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/4DNE	Ethernet	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/5SNE	Ethernet	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/5DNE	Ethernet	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/6SNE	Ethernet	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109e/6DNE	Ethernet	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109e/7SNE	Ethernet	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109e/7DNE	Ethernet	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109e/8SNE	Ethernet	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109e/8DNE	Ethernet	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109e/9SNE	Ethernet	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109e/9DNE	Ethernet	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109e/10SNE	Ethernet	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109e/10DNE	Ethernet	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109eNP</b>		Digit de 57mm.		Profibus IP65			
DN-109e/3SNP	Profibus DP	3	57	1	1	210x130x120	-
DN-109e/4SNP	Profibus DP	4	57	1	1	288x130x120	-
DN-109e/4DNP	Profibus DP	4	57	1	2	288x130x120	-
DN-109e/5SNP	Profibus DP	5	57	1	1	288x130x120	-
DN-109e/5DNP	Profibus DP	5	57	1	2	288x130x120	-
DN-109e/6SNP	Profibus DP	6	57	1	1	336x130x120	-
DN-109e/6DNP	Profibus DP	6	57	1	2	336x130x120	-
DN-109e/7SNP	Profibus DP	7	57	1	1	382x130x120	-
DN-109e/7DNP	Profibus DP	7	57	1	2	382x130x120	-
DN-109e/8SNP	Profibus DP	8	57	1	1	430x130x120	-
DN-109e/8DNP	Profibus DP	8	57	1	2	430x130x120	-
DN-109e/9SNP	Profibus DP	9	57	1	1	478x130x120	-
DN-109e/9DNP	Profibus DP	9	57	1	2	478x130x120	-
DN-109e/10SNP	Profibus DP	10	57	1	1	526x130x120	-
DN-109e/10DNP	Profibus DP	10	57	1	2	526x130x120	-

<b>DN-109eNW</b>		Digit de 57mm.		Wifi. IP65			
DN-109e/3SNW	Wifi	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109e/4SNW	Wifi	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/4DNW	Wifi	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/5SNW	Wifi	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/5DNW	Wifi	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/6SNW	Wifi	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109e/6DNW	Wifi	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109e/7SNW	Wifi	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109e/7DNW	Wifi	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109e/8SNW	Wifi	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109e/8DNW	Wifi	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109e/9SNW	Wifi	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109e/9DNW	Wifi	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109e/10SNW	Wifi	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109e/10DNW	Wifi	10	57	1	2	526x122x120	-

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DN-109eAP</b>	Digit de 57mm.					Entrée analogique. IP65	
DN-109e/3SAP	Procés	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109e/3DAP	Procés	3	57	1	2	288x122x120	
DN-109e/4SAP	Procés	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/4DAP	Procés	4	57	1	2	288x122x120	
DN-109e/5SAP	Procés	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/5DAP	Procés	5	57	1	2	288x122x120	

<b>DN-109eAT</b>	Digit de 57mm.					Entrée analogique. IP65	
DN-109e/3SAT	Température	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109e/3DAT	Température	3	57	1	2	288x122x120	
DN-109e/4SAT	Température	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/4DAT	Température	4	57	1	2	288x122x120	
DN-109e/5SAT	Température	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/5DAT	Température	5	57	1	2	288x122x120	

<b>DN-109Ce/AP</b>	57mm COLEUR.					Entrée analogique. IP65	
DN-109Ce/3SAP	Procés	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109Ce/3DAP	Procés	3	57	1	2	288x122x120	
DN-109Ce/4SAP	Procés	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/4DAP	Procés	4	57	1	2	288x122x120	
DN-109Ce/5SAP	Procés	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/5DAP	Procés	5	57	1	2	288x122x120	

<b>DN-109Ce/AT</b>	57mm COLEUR.					Entrée analogique. IP65	
DN-109Ce/3SAT	Température	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109Ce/3DAT	Température	3	57	1	2	288x122x120	
DN-109Ce/4SAT	Température	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/4DAT	Température	4	57	1	2	288x122x120	
DN-109Ce/5SAT	Température	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/5DAT	Température	5	57	1	2	288x122x120	

**OPTION FONT ALIMENTACIO A 24Vcc**

S=1 Face

D= 2 Faces

DN-109e/ _APX	Ligne serie						Ajouter
DN-109e/ _ATX	Ligne serie						Ajouter

Option text leds	Models S	+TL			1	+96mm	Ajouter
Option text vinyle	Models S	+TV			2	+96mm	Ajouter
Option text leds	Models D	+TL			1	+96mm	Ajouter
Option text vinyle	Models D	+TV			2	+96mm	Ajouter

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DN-119X</b>	Digit de 100mm.		<b>Répéter Série RS-232/RS485. INTERIEUR</b>				
DN-119/3SX	Série	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119/4SX	Série	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119/4DX	Série	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/5SX	Série	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/5DX	Série	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119/6SX	Série	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119/6DX	Série	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119/7SX	Série	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119/7DX	Série	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119/8SX	Série	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119/8DX	Série	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119/9SX	Série	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119/9DX	Série	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119/10SX	Série	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119/10DX	Série	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119P</b>	Digit de 100mm.		<b>Control Binaire. INTERIEUR</b>				
DN-119/3SP	Binaire	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119/4SP	Binaire	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119/4DP	Binaire	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/5SP	Binaire	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/5DP	Binaire	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119/6SP	Binaire	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119/6DP	Binaire	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119/7SP	Binaire	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119/7DP	Binaire	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119/8SP	Binaire	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119/8DP	Binaire	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119/9SP	Binaire	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119/9DP	Binaire	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119/10SP	Binaire	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119/10DP	Binaire	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119TH</b>	Digit de 100mm.		<b>Température i humidité. INTERIEUR</b>				
DN-119/STH	Temp. et humid	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/DTH	Temp. et humid	5	100	1	2	504x177x120	-

**OPTION FONT ALIMENTACIO A 24Vcc**

Sonde TH 2m

S=1 Face

D= 2 Faces

Opti. relais (PR)	Ajouter						
Option L. Serie(PX)	Ajouter						
Option text leds	Models S	+TL				+180mm	
Option text vinyle	Models S	+TV				+180mm	
Option text leds	Models D	+TL				+180mm	
Option text vinyle	Models D	+TV				+180mm	
Models PR =	Models P + Option relais						
Models PX =	Models P + Option ligne série						
Models PXR =	Models P + Option ligne série + Option relais						

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DN-119NE</b>	Digit de 100mm.		Ethernet. INTERIEUR				
DN-119/3SNE	Ethernet	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119/4SNE	Ethernet	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119/4DNE	Ethernet	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/5SNE	Ethernet	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/5DNE	Ethernet	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119/6SNE	Ethernet	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119/6DNE	Ethernet	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119/7SNE	Ethernet	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119/7DNE	Ethernet	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119/8SNE	Ethernet	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119/8DNE	Ethernet	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119/9SNE	Ethernet	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119/9DNE	Ethernet	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119/10SNE	Ethernet	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119/10DNE	Ethernet	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119NP</b>	Digit de 100mm.		Profibus-DP. INTERIEUR				
DN-119/3SNP	Profibus-DP	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119/4SNP	Profibus-DP	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119/4DNP	Profibus-DP	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/5SNP	Profibus-DP	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/5DNP	Profibus-DP	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119/6SNP	Profibus-DP	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119/6DNP	Profibus-DP	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119/7SNP	Profibus-DP	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119/7DNP	Profibus-DP	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119/8SNP	Profibus-DP	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119/8DNP	Profibus-DP	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119/9SNP	Profibus-DP	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119/9DNP	Profibus-DP	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119/10SNP	Profibus-DP	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119/10DNP	Profibus-DP	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119NW</b>	Digit de 100mm.		Wifi. INTERIEUR				
DN-119/3SNW	Wifi	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119/4SNW	Wifi	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119/4DNW	Wifi	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/5SNW	Wifi	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/5DNW	Wifi	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119/6SNW	Wifi	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119/6DNW	Wifi	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119/7SNW	Wifi	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119/7DNW	Wifi	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119/8SNW	Wifi	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119/8DNW	Wifi	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119/9SNW	Wifi	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119/9DNW	Wifi	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119/10SNW	Wifi	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119/10DNW	Wifi	10	100	1	2	954x177x120	-

Option text leds	Models S	+TL				+180mm	
Option text vinyle	Models S	+TV				+180mm	
Option text leds	Models D	+TL				+180mm	
Option text vinyle	Models D	+TV				+180mm	

**OPTION FONT ALIMENTACIO A 24Vcc**

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DN-119AP</b>	Digit de 100mm.		Entrée analogique. INTERIEUR				
DN-119/3SAP	Procés	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119/3DAP	Procés	3	100	1	2	324x177x120	
DN-119/4SAP	Procés	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119/4DAP	Procés	4	100	1	2	414x177x120	
DN-119/5SAP	Procés	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/5DAP	Procés	5	100	1	2	504x177x120	

<b>DN-119AT</b>	Digit de 100mm.		Entrée analogique. INTERIEUR				
DN-119/3SAT	Température	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119/3DAT	Température	3	100	1	2	324x177x120	
DN-119/4SAT	Température	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119/4DAT	Température	4	100	1	2	414x177x120	
DN-119/5SAT	Température	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/5DAT	Température	5	100	1	2	504x177x120	

---

**OPTION FONT ALIMENTACIO A 24Vcc**


---

S=1 Face

D= 2 Faces

DN-119/ APX	Ligne serie						Ajouter
DN-119/ ATX	Ligne serie						Ajouter
DN-119/ APR	Sortie relais						Ajouter
DN-119/ ATR	Sortie relais						Ajouter
DN-119/ APXR	Ligne série + relais						Ajouter
DN-119/ ATXR	Ligne série + relais						Ajouter

Option text leds	Models S	+TL			1	+180mm	Ajouter
Option text vinyle	Models S	+TV			2	+180mm	Ajouter
Option text leds	Models D	+TL			1	+180mm	Ajouter
Option text vinyle	Models D	+TV			2	+180mm	Ajouter

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Carectère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DN-119eX</b>	Digit de 100mm.		Répéter Série RS-232/RS485. IP65				
DN-119e/3SX	Série	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119e/4SX	Série	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119e/4DX	Série	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/5SX	Série	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/5DX	Série	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119e/6SX	Série	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119e/6DX	Série	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119e/7SX	Série	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119e/7DX	Série	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119e/8SX	Série	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119e/8DX	Série	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119e/9SX	Série	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119e/9DX	Série	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119e/10SX	Série	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119e/10DX	Série	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119eP</b>	Digit de 100mm.		Control Binarie. IP65				
DN-119e/3SP	Binarie	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119e/4SP	Binarie	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119e/4DP	Binarie	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/5SP	Binarie	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/5DP	Binarie	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119e/6SP	Binarie	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119e/6DP	Binarie	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119e/7SP	Binarie	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119e/7DP	Binarie	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119e/8SP	Binarie	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119e/8DP	Binarie	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119e/9SP	Binarie	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119e/9DP	Binarie	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119e/10SP	Binarie	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119e/10DP	Binarie	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119eTH</b>	Digit de 100mm.		Température i humidité. IP65				
DN-119e/STH	Temp. et humid	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/DTH	Temp. et humid	5	100	1	2	504x177x120	-

<b>DN-119eNE</b>	Digit de 100mm.		Ethernet IP65				
DN-119e/3SNE	Ethernet	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119e/4SNE	Ethernet	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119e/4DNE	Ethernet	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/5SNE	Ethernet	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/5DNE	Ethernet	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119e/6SNE	Ethernet	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119e/6DNE	Ethernet	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119e/7SNE	Ethernet	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119e/7DNE	Ethernet	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119e/8SNE	Ethernet	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119e/8DNE	Ethernet	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119e/9SNE	Ethernet	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119e/9DNE	Ethernet	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119e/10SNE	Ethernet	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119e/10DNE	Ethernet	10	100	1	2	954x177x120	-

**OPTION FONT ALIMENTACIO A 24Vcc**

Sonde TH 2m

S=1 Face

D= 2 Faces

Opti. relais (PR)	Ajouter					
Option L. Serie(PX)	Ajouter					
Option text leds	Models S	+TL			+180mm	
Option text vinyle	Models S	+TV			+180mm	
Option text leds	Models D	+TL			+180mm	
Option text vinyle	Models D	+TV			+180mm	
Models PR =	Models P + Option relais					
Models PX =	Models P + Option ligne série					
Models PXR =	Models P + Option ligne série + Option relais					

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caractère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DN-119eNP</b>	Digit de 100mm.		Profibus		IP65		
DN-119e/3SNP	Profibus DP	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119e/4SNP	Profibus DP	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119e/4DNP	Profibus DP	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/5SNP	Profibus DP	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/5DNP	Profibus DP	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119e/6SNP	Profibus DP	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119e/6DNP	Profibus DP	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119e/7SNP	Profibus DP	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119e/7DNP	Profibus DP	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119e/8SNP	Profibus DP	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119e/8DNP	Profibus DP	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119e/9SNP	Profibus DP	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119e/9DNP	Profibus DP	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119e/10SNP	Profibus DP	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119e/10DNP	Profibus DP	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119eNW</b>	Digit de 100mm.		Wifi.		IP65		
DN-119e/3SNW	Wifi	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119e/4SNW	Wifi	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119e/4DNW	Wifi	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/5SNW	Wifi	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/5DNW	Wifi	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119e/6SNW	Wifi	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119e/6DNW	Wifi	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119e/7SNW	Wifi	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119e/7DNW	Wifi	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119e/8SNW	Wifi	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119e/8DNW	Wifi	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119e/9SNW	Wifi	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119e/9DNW	Wifi	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119e/10SNW	Wifi	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119e/10DNW	Wifi	10	100	1	2	954x177x120	-

Option text leds	Models S	+TL				+180mm	
Option text vinyle	Models S	+TV				+180mm	
Option text leds	Models D	+TL				+180mm	
Option text vinyle	Models D	+TV				+180mm	

**OPTION FONT ALIMENTACIO A 24Vcc**

<b>DN-119eAP</b>	Digit de 100mm.		Entrée analogique.		IP65		
DN-119e/3SAP	Procés	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119e/3DAP	Procés	3	100	1	2	324x177x120	-
DN-119e/4SAP	Procés	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119e/4DAP	Procés	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/5SAP	Procés	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/5DAP	Procés	5	100	1	2	504x177x120	-

<b>DN-119eAT</b>	Digit de 100mm.		Entrée analogique.		IP65		
DN-119e/3SAT	Température	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119e/3DAT	Température	3	100	1	2	324x177x120	-
DN-119e/4SAT	Température	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119e/4DAT	Température	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/5SAT	Température	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/5DAT	Température	5	100	1	2	504x177x120	-

S=1 Face

D= 2 Faces

DN-119e/ APX	Ligne serie						Ajouter
DN-119e/ ATX	Ligne serie						Ajouter
DN-119e/ APR	Sortida reles						Afegir
DN-119e/ ATR	Sortida reles						Afegir
DN-119e/ APXR	Linia serie + reles						Afegir
DN-119e/ ATXR	Linia serie + reles						Afegir
Option text leds	Models S	+TL			1	+180mm	Ajouter
Option text vinyle	Models S	+TV			2	+180mm	Ajouter
Option text leds	Models D	+TL			1	+180mm	Ajouter
Option text vinyle	Models D	+TV			2	+180mm	Ajouter

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DN-119ehX</b>	Digit de 100mm.					<b>Répéter Série RS-232/RS485. EXTERIEUR</b>	
DN-119eh/3SX	Série	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119eh/4SX	Série	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119eh/4DX	Série	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/5SX	Série	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/5DX	Série	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119eh/6SX	Série	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119eh/6DX	Série	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119eh/7SX	Série	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119eh/7DX	Série	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119eh/8SX	Série	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119eh/8DX	Série	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119eh/9SX	Série	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119eh/9DX	Série	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119eh/10SX	Série	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119eh/10DX	Série	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119ehP</b>	Digit de 100mm.					<b>Control Binaire. EXTERIEUR</b>	
DN-119eh/3SP	Binaire	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119eh/4SP	Binaire	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119eh/4DP	Binaire	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/5SP	Binaire	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/5DP	Binaire	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119eh/6SP	Binaire	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119eh/6DP	Binaire	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119eh/7SP	Binaire	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119eh/7DP	Binaire	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119eh/8SP	Binaire	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119eh/8DP	Binaire	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119eh/9SP	Binaire	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119eh/9DP	Binaire	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119eh/10SP	Binaire	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119eh/10DP	Binaire	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119ehTH</b>	Digit de 100mm.					<b>Température i humidité. EXTERIEUR</b>	
DN-119eh/STH	Temp. et humid	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/DTH	Temp. et humid	5	100	1	2	504x177x120	-

<b>DN-119ehNE</b>	Digit de 100mm.					<b>Ethernet. EXTERIEUR</b>	
DN-119eh/3SNE	Ethernet	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119eh/4SNE	Ethernet	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119eh/4DNE	Ethernet	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/5SNE	Ethernet	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/5DNE	Ethernet	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119eh/6SNE	Ethernet	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119eh/6DNE	Ethernet	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119eh/7SNE	Ethernet	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119eh/7DNE	Ethernet	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119eh/8SNE	Ethernet	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119eh/8DNE	Ethernet	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119eh/9SNE	Ethernet	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119eh/9DNE	Ethernet	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119eh/10SNE	Ethernet	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119eh/10DNE	Ethernet	10	100	1	2	954x177x120	-

**OPTION FONT ALIMENTACIO A 24Vcc**

Sonde TH 2m

S=1 Face

D= 2 Faces

Opti. relais (PR)	Ajouter					
Option L. Serie(PX)	Ajouter					
Option text leds	Models S	+TL			+180mm	
Option text vinyle	Models S	+TV			+180mm	
Option text leds	Models D	+TL			+180mm	
Option text vinyle	Models D	+TV			+180mm	
Models PR =	Models P + Option relais					
Models PX =	Models P + Option ligne série					
Models PXR =	Models P + Option ligne série + Option relais					

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caractère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DN-119ehNP</b>	Digit de 100mm.					<b>Profibus-DP. EXTERIEUR</b>	
DN-119eh/3SNP	Profibus DP	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119eh/4SNP	Profibus DP	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119eh/4DNP	Profibus DP	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/5SNP	Profibus DP	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/5DNP	Profibus DP	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119eh/6SNP	Profibus DP	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119eh/6DNP	Profibus DP	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119eh/7SNP	Profibus DP	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119eh/7DNP	Profibus DP	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119eh/8SNP	Profibus DP	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119eh/8DNP	Profibus DP	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119eh/9SNP	Profibus DP	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119eh/9DNP	Profibus DP	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119eh/10SNP	Profibus DP	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119eh/10DNP	Profibus DP	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119ehNW</b>	Digit de 100mm.					<b>Wifi. EXTERIEUR</b>	
DN-119eh/3SNW	Wifi	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119eh/4SNW	Wifi	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119eh/4DNW	Wifi	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/5SNW	Wifi	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/5DNW	Wifi	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119eh/6SNW	Wifi	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119eh/6DNW	Wifi	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119eh/7SNW	Wifi	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119eh/7DNW	Wifi	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119eh/8SNW	Wifi	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119eh/8DNW	Wifi	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119eh/9SNW	Wifi	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119eh/9DNW	Wifi	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119eh/10SNW	Wifi	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119eh/10DNW	Wifi	10	100	1	2	954x177x120	-

Option text leds	Models S	+TL				+180mm	
Option text vinyle	Models S	+TV				+180mm	
Option text leds	Models D	+TL				+180mm	
Option text vinyle	Models D	+TV				+180mm	

**OPTION FONT ALIMENTACIO A 24Vcc**

<b>DN-119ehAP</b>	Digit de 100mm.					<b>Entrée analogique. EXTERIEUR</b>	
DN-119eh/3SAP	Procés	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119eh/3DAP	Procés	3	100	1	2	324x177x120	-
DN-119eh/4SAP	Procés	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119eh/4DAP	Procés	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/5SAP	Procés	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/5DAP	Procés	5	100	1	2	504x177x120	-

<b>DN-119ehAT</b>	Digit de 100mm.					<b>Entrée analogique. EXTERIEUR</b>	
DN-119eh/3SAT	Température	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119eh/3DAT	Température	3	100	1	2	324x177x120	-
DN-119eh/4SAT	Température	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119eh/4DAT	Température	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/5SAT	Température	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/5DAT	Température	5	100	1	2	504x177x120	-

S=1 Face

D= 2 Faces

DN-119eh/ _APX	Ligne serie						Ajouter
DN-119eh/ _ATX	Ligne serie						Ajouter
DN-119eh/ _APR	Sortida reles						Afegir
DN-119eh/ _ATR	Sortida reles						Afegir
DN-119eh/ _APXR	Linia serie + reles						Afegir
DN-119eh/ _ATXR	Linia serie + reles						Afegir
Option text leds	Models S	+TL			1	+180mm	Ajouter
Option text vinyle	Models S	+TV			2	+180mm	Ajouter
Option text leds	Models D	+TL			1	+180mm	Ajouter
Option text vinyle	Models D	+TV			2	+180mm	Ajouter

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DN-129X</b>	Digit de 250mm.		Répéter Série RS-232/RS485. INTERIEUR				
DN-129/2SX	Série	2	250	1	1	515x366x120	-
DN-129/2DX	Série	2	250	1	2	515x366x120	-
DN-129/3SX	Série	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DX	Série	3	250	1	2	750x366x120	-
DN-129/4SX	Série	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DX	Série	4	250	1	2	985x366x120	-
DN-129/5SX	Série	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DX	Série	5	250	1	2	1220x366x120	-
DN-129/6SX	Série	6	250	1	1	1455x366x120	-
DN-129/6DX	Série	6	250	1	2	1455x366x120	-
DN-129/7SX	Série	7	250	1	1	1690x366x120	-
DN-129/7DX	Série	7	250	1	2	1690x366x120	-
DN-129/8SX	Série	8	250	1	1	1925x366x120	-
DN-129/8DX	Série	8	250	1	2	1925x366x120	-
DN-129/9SX	Série	9	250	1	1	2160x366x120	-
DN-129/9DX	Série	9	250	1	2	2160x366x120	-
DN-129/10SX	Série	10	250	1	1	2395x366x120	-
DN-129/10DX	Série	10	250	1	2	2395x366x120	-

<b>DN-129P</b>	Digit de 250mm.		Control Binarie. INTERIEUR				
DN-129/2SP	Binarie	2	250	1	1	515x366x120	-
DN-129/2DP	Binarie	2	250	1	2	515x366x120	-
DN-129/3SP	Binarie	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DP	Binarie	3	250	1	2	750x366x120	-
DN-129/4SP	Binarie	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DP	Binarie	4	250	1	2	985x366x120	-
DN-129/5SP	Binarie	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DP	Binarie	5	250	1	2	1220x366x120	-
DN-129/6SP	Binarie	6	250	1	1	1455x366x120	-
DN-129/6DP	Binarie	6	250	1	2	1455x366x120	-
DN-129/7SP	Binarie	7	250	1	1	1690x366x120	-
DN-129/7DP	Binarie	7	250	1	2	1690x366x120	-
DN-129/8SP	Binarie	8	250	1	1	1925x366x120	-
DN-129/8DP	Binarie	8	250	1	2	1925x366x120	-
DN-129/9SP	Binarie	9	250	1	1	2160x366x120	-
DN-129/9DP	Binarie	9	250	1	2	2160x366x120	-
DN-129/10SP	Binarie	10	250	1	1	2395x366x120	-
DN-129/10DP	Binarie	10	250	1	2	2395x366x120	-

<b>DN-129TH</b>	Digit de 250mm.		Température i humidité. INTERIEUR				
DN-129/STH	Temp. et humid	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/DTH	Temp. et humid	5	250	1	2	1220x366x120	-

**OPTION FONT ALIMENTACIO A 24Vcc**

Sonde TH 2m

S=1 Face

D= 2 Faces

Opti. relais (PR)	Ajouter						
Option L. Serie(PX)	Ajouter						
Option text vinyle	Models S	+TV			1		Ajouter
Option text vinyle	Models D	+TV			2		Ajouter
Models PR =	Models P + Option relais						
Models PX =	Models P + Option ligne série						
Models PXR =	Models P + Option ligne série + Option relais						

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DN-129NE</b>	Digit de 250mm.		Ethernet. INTERIEUR				
DN-129/2SNE	Ethernet	2	250	1	1	515x366x120	-
DN-129/2DNE	Ethernet	2	250	1	2	515x366x120	-
DN-129/3SNE	Ethernet	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DNE	Ethernet	3	250	1	2	750x366x120	-
DN-129/4SNE	Ethernet	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DNE	Ethernet	4	250	1	2	985x366x120	-
DN-129/5SNE	Ethernet	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DNE	Ethernet	5	250	1	2	1220x366x120	-
DN-129/6SNE	Ethernet	6	250	1	1	1455x366x120	-
DN-129/6DNE	Ethernet	6	250	1	2	1455x366x120	-
DN-129/7SNE	Ethernet	7	250	1	1	1690x366x120	-
DN-129/7DNE	Ethernet	7	250	1	2	1690x366x120	-
DN-129/8SNE	Ethernet	8	250	1	1	1925x366x120	-
DN-129/8DNE	Ethernet	8	250	1	2	1925x366x120	-
DN-129/9SNE	Ethernet	9	250	1	1	2160x366x120	-
DN-129/9DNE	Ethernet	9	250	1	2	2160x366x120	-
DN-129/10SNE	Ethernet	10	250	1	1	2395x366x120	-
DN-129/10DNE	Ethernet	10	250	1	2	2395x366x120	-

<b>DN-129NP</b>	Digit de 250mm.		Profibus-DP. INTERIEUR				
DN-129/2SNP	Profibus-DP	2	250	1	1	515x366x120	-
DN-129/2DNP	Profibus-DP	2	250	1	2	515x366x120	-
DN-129/3SNP	Profibus-DP	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DNP	Profibus-DP	3	250	1	2	750x366x120	-
DN-129/4SNP	Profibus-DP	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DNP	Profibus-DP	4	250	1	2	985x366x120	-
DN-129/5SNP	Profibus-DP	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DNP	Profibus-DP	5	250	1	2	1220x366x120	-
DN-129/6SNP	Profibus-DP	6	250	1	1	1455x366x120	-
DN-129/6DNP	Profibus-DP	6	250	1	2	1455x366x120	-
DN-129/7SNP	Profibus-DP	7	250	1	1	1690x366x120	-
DN-129/7DNP	Profibus-DP	7	250	1	2	1690x366x120	-
DN-129/8SNP	Profibus-DP	8	250	1	1	1925x366x120	-
DN-129/8DNP	Profibus-DP	8	250	1	2	1925x366x120	-
DN-129/9SNP	Profibus-DP	9	250	1	1	2160x366x120	-
DN-129/9DNP	Profibus-DP	9	250	1	2	2160x366x120	-
DN-129/10SNP	Profibus-DP	10	250	1	1	2395x366x120	-
DN-129/10DNP	Profibus-DP	10	250	1	2	2395x366x120	-

<b>DN-129NW</b>	Digit de 250mm.		Wifi. INTERIEUR				
DN-129/2SNW	Wifi	2	250	1	1	515x366x120	-
DN-129/2DNW	Wifi	2	250	1	2	515x366x120	-
DN-129/3SNW	Wifi	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DNW	Wifi	3	250	1	2	750x366x120	-
DN-129/4SNW	Wifi	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DNW	Wifi	4	250	1	2	985x366x120	-
DN-129/5SNW	Wifi	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DNW	Wifi	5	250	1	2	1220x366x120	-
DN-129/6SNW	Wifi	6	250	1	1	1455x366x120	-
DN-129/6DNW	Wifi	6	250	1	2	1455x366x120	-
DN-129/7SNW	Wifi	7	250	1	1	1690x366x120	-
DN-129/7DNW	Wifi	7	250	1	2	1690x366x120	-
DN-129/8SNW	Wifi	8	250	1	1	1925x366x120	-
DN-129/8DNW	Wifi	8	250	1	2	1925x366x120	-
DN-129/9SNW	Wifi	9	250	1	1	2160x366x120	-
DN-129/9DNW	Wifi	9	250	1	2	2160x366x120	-
DN-129/10SNW	Wifi	10	250	1	1	2395x366x120	-
DN-129/10DNW	Wifi	10	250	1	2	2395x366x120	-

MODEL	Control	Caract.	Hauteur Caretère mm	Lignes	Nom. Faces	Dimensions en mm	Progr. de PC
<b>DN-129AP</b>	Digit de 250mm.		Entrée analogique. INTERIEUR				
DN-129/3SAP	Procés	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DAP	Procés	3	250	1	2	750x366x120	
DN-129/4SAP	Procés	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DAP	Procés	4	250	1	2	985x366x120	
DN-129/5SAP	Procés	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DAP	Procés	5	250	1	2	1220x366x120	

<b>DN-129AT</b>	Digit de 250mm.		Entrée analogique. INTERIEUR				
DN-129/3SAT	Température	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DAT	Température	3	250	1	2	750x366x120	
DN-129/4SAT	Température	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DAT	Température	4	250	1	2	985x366x120	
DN-129/5SAT	Température	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DAT	Température	5	250	1	2	1220x366x120	

**OPTION FONT ALIMENTACIO A 24Vcc**

S=1 Face

D= 2 Faces

DN-129/ APX	Ligne serie						Ajouter
DN-129/ ATX	Ligne serie						Ajouter
DN-129/ APR	Sortie relais						Ajouter
DN-129/ ATR	Sortie relais						Ajouter
DN-129/ APXR	Ligne série + relais						Ajouter
DN-129/ ATXR	Ligne série + relais						Ajouter

Option text vinyle	Models S	+TV			1		Ajouter
Option text vinyle	Models D	+TV			2		Ajouter

<b>DR-105</b>	Horloge Interieur					
	Recepteur RDS	Temp. + hum.				
DR-105	Non	Non	50	Non		240x120x60
DR-105/A	Oui	Non	50	Non		240x120x60
DR-105/TH	Non	Oui	50	Non		240x120x60
DR-105/X	Non	Non	50	Oui		240x120x60
DR-105/ATH	Oui	Oui	50	Non		240x120x60
DR-105/AX	Oui	Non	50	Oui		240x120x60
DR-105/THX	Non	Oui	50	Oui		240x120x60
DR-105/ATHX	Oui	Oui	50	Oui		240x120x60

<b>DR-105e</b>	Horloge Exterior (IP-65)					
	Recepteur RDS	Temp. + hum.				
DR-105e	Non	Non	50	Non		240x120x60
DR-105e/A	Oui	Non	50	Non		240x120x60
DR-105e/TH	Non	Oui	50	Non		240x120x60
DR-105e/X	Non	Non	50	Oui		240x120x60
DR-105e/ATH	Oui	Oui	50	Non		240x120x60
DR-105e/AX	Oui	Non	50	Oui		240x120x60
DR-105e/THX	Non	Oui	50	Oui		240x120x60
DR-105e/ATHX	Oui	Oui	50	Oui		240x120x60